

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 06/2021EGI Rev. 0


In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **D.o.P AF 0/4 EN 3 Naturale**
 Numero di tipo: **Aggregato fine 0/4 G_F 85 G_{Tc} 10**
 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a: **UNI EN 13043 – Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali, aeroporti e altre aree soggette a traffico**

Fabbricante: **Calcestruzzi S.p.A.**
 Cava: **Selezione Sant'Egidio alla Vibrata - TE - ABRUZZO**

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.A. n° 1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
 a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
 b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 Certificato di conformità **n°1305 - CPR – 0202**
 Descrizione petrografica: **Aggregato fine calcareo/naturale, proveniente dalle cave di Campli/Civitella**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	 Prestazione	Unità di Misura	Metodo di prova	Specifiche tecniche armonizzate
Designazione Granulometrica d/D	Aggregato fine 0/4 G_F 85 G_{Tc} 10	---	UNI EN 933-1:1997	UNI EN 13043:2004
Massa volumica del granulo (ρ _{ssa})	2578	Kg/m ³	UNI EN 1097-6:2000	
Assorbimento acqua	2,12	%W	UNI EN 1097-6:2000	
Qualità dei fini / passante a 0,063 mm	f₃	% f	UNI EN 933-1:1997	
Valore di blu	0,75	MB	UNI EN 933-9	
Resistenza abrasione superficiale	AAV₁₀	AAV _{XX}	UNI EN 1097-8:1999	
Durabilità gelo/disgelo	F₂	Wax , Fx o MS	UNI EN 1367-2	
Resistenza allo shock termico	NPD	%	UNI EN 1367-5	
Contenuto di carbonato	38,3	%C	EN 196-21	
Rilascio di metalli pesanti	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 186	Soglia	---	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 187	Soglia	---	

Qualora si verificassero variazioni significative dei valori medi prestazionali dichiarati si procederà con la revisione della DoP.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Rota Evaristo (Direttore Operativo Area Sud)

In Bergamo addì

15/10/2021

Rev. 0

CALCESTRUZZI S.P.A.
 AREA SUD
 IL DIRETTORE OPERATIVO
 Ing. EVARISTO ROTA