

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 03/2022UTA Rev. 1

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **D.o.P. AFU 0/4 EN 4 Frantumato**
 Numero di tipo: **Aggregato in frazione unica 0/4 G_A 85 GT_c 20**
 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a: **UNI EN 13043:2004 – Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali, aeroporti e altre aree soggette a traffico**
 Fabbricante: **Calcestruzzi S.p.A.**
 Cava: **Cava La Guardia - Uta – CA – SARDEGNA**
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.A. n° 1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 Certificato di conformità **n°1305-CPR-0139**
 Descrizione petrografica: **Aggregato in frazione unica naturale Siliceo/frantumato lavato, proveniente dalla cava UTA**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	 Prestazione	Unità di Misura	Metodo di prova	Specificata tecnica armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	Aggregato in frazione unica 0/4 G _A 85 GT _c 20	---	UNI EN 933-1	UNI EN 13043:2004
Massa volumica del granulo (ρ _{ssa})	2650	Kg/m ³	UNI EN 1097-6:2000	
Assorbimento acqua	1,4	%W	UNI EN 1097-6:2000	
Qualità dei fini / passante a 0,063 mm	f ₁₀	% f	UNI EN 933-1	
Valore di blu	0,50	MB	UNI EN 933-9	
Resistenza abrasione superficiale	AAV ₁₀	AAV XX	UNI EN 1097-8:1999	
Resistenza al gelo/disgelo	Wa2	Wax, Fx o MS	UNI EN 1097-6	
Resistenza allo shock termico	NPD	%	UNI EN 1367-5	
Contenuto di carbonato	0,23	%C	EN 196-21	
Costituenti che alterano velocità di presa dei leganti idraulici	Assenti	Soglia	EN 1744-1	
Rilascio di metalli pesanti	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione All.3 D.M. 05/02/1998 e s.m.i. del Decreto 05/04/2006, n. 186	Soglia	---	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione All.3 D.M. 05/02/1998 e s.m.i. del Decreto 05/04/2006, n. 186	Soglia	---	

Qualora si verificassero variazioni significative dei valori medi prestazionali dichiarati si procederà con la revisione della DoP.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andrea Zecchini (Direttore Operativo Area centro)

In Bergamo addì

30/09/2022

REV.1

Calcestruzzi S.p.A
 Area Centro
 Direttore Operativo
 Andrea Zecchini



Calcestruzzi S.p.A.
 Sede legale:
 Via Stezzano, 87
 24126 Bergamo
 Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00
 C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A.
 Registro Imprese di Bergamo
 C.F. e P.IVA 01038320162

info@calcestruzzi.it
 www.calcestruzzi.it
 www.i-nova.net