



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 17/22 Rev.:0

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **D.o.P AFU 0/22 EN 4**
 Numero di tipo: **Aggregato 0/22 GA85 GTA25**
 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a: **UNI EN 13242:2008 - Aggregati per miscele legate e non legate**
 Fabbricante: **Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A.**
 Cava : **Cava località CASALGRASSO - FALÉ' - CN -**
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n° 1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 Certificato di conformità **n°1305 - CPR - 0129 (Rev. 4 - 20/10/2023)**
 Descrizione petrografica: **Aggregato fine Siliceo naturale lavato , proveniente dalla cava di Casalgrasso - Falé**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Unità di Misura	Metodo di prova	Specificia tecnica armonizzata
Designazione Granulometrica d/D		Aggregato 0/22 GA85 GTA25	---	UNI EN 933-1:2012 933-21997	UNI EN 13242 2008
Massa volumica del granulo (ρ_{ssa})		2630	Kg/m ³	UNI EN 1097-6:2008	
Assorbimento acqua		1,50	%W	UNI EN 1097-6:2008	
Forma dei granuli		SI 20	SI xx	UNI EN 933-3:2012	
Qualità dei fini / passante a 0,063 mm		0,78	% f	UNI EN 933-1:2012	
Equivalente in sabbia		0,75	SE	UNI EN 933-8:2012	
Valore di blu		0,35	MB	UNI EN 933-9:2013	
Costituenti che alterano velocità di presa del cls		1° riferimento	Soglia	---	
Percentuale particelle frantumate		NPD	C _{100 / 0}	UNI EN 933-5	
Resistenza alla frammentazione		LA 30	L _{Axx}	UNI EN 1097-2:2010	
Durabilità gelo/disgelo		< 0,0027	Wax , Fx o MS	UNI EN 1367-2:2010	
Solfati solubili		SS 0,2	A _{SX}	UNI EN 1744-1:2013	
Zolfo totale		CO2 13,32	% S	UNI EN 1744-1:2013	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione		NPD	Soglia	---	
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	Soglia	---	

Qualora si verificassero variazioni significative dei valori medi prestazionali dichiarati si procederà con la revisione della DoP.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mario Lembo (Direttore di zona)
 In Bergamo addì

24/10/2023